

Productinformatie | TECHNISCH INFORMATIEBLAD

MICRO. De microscopische spuitbus van MTN.
30 ml: 1 Oz, 28 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Glanzende synthetische lak, zeer sneldrogend en met een zeer goed kleurbehoud in de buitenlucht, om een perfecte afwerking te verkrijgen.

KENMERKEN

- Droogt zeer snel.
- Uitstekende flexibiliteit.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Goede verharding.
- Bevat geen lood of andere zware metalen.
- Goede dekkraft.
- Hoge druk.
- Hoge weerbestendigheid.
- De glans en kleur gaan lang mee.
- Goed bestand tegen UV-stralen. (zie kaart).
- Hoge krasvastheid na polymerisatie van de laag.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid van de mengkogel.
- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Verwijder de corrosie met een staalborstel en breng zo nodig een roestwerende grondverf aan. Breng op kunststoffen en polyester een ankerlaag aan.
- Breng het in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag, overschilderbaar na tien minuten met dezelfde verf.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt raakt vervang hem dan door een nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltype:	Gewijzigd synthetisch.
Kleur:	Zwart
Glans 60° (ASTM D-1640 ISO 1517):	60-90%
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):	24 uur
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808):	15 µm/laag
Hechting (ASTM D-3359 ISO 2409):	3 B
Theoretische opbrengst (continu verven):	0,25 m² voor spuitbus 50 ml
Verdunner:	Mengsel
Levensduur van het product:	(Correct opgeslagen) 5 jaar
Overschilderen:	Na 30'
Toepassingsvoorwaarden:	Minimale omgevingstemperatuur 8°C Oppervlaktetemperatuur van 5°C tot 50°C Max. vochtigheid 85% R.H.P
Hittebestendigheid van de verf:	Niet vastgesteld

* Alle hechtproeven zijn uitgevoerd op ijzeren platen.

290822



TOEPASSINGEN


Gezien en schilderen de eigenschappen van het product bevelen wij het gebruik ervan aan voor het bijwerken schilderen van alle soorten materialen, zowel huishoudelijk, handwerk als voor schone kunsten overal waar de eigenschappen van een spuitverf van hoge kwaliteit vereist zijn.

- Graffiti.
- Tuinieren.
- Schone kunst.
- Doe-het-zelven.
- Aluminium timmerwerk.
- Bewegwijzering.

AFBEELDING



ETIKET



CAP



COLORS

